

SOLANO AT



Acerca del producto

Datos técnicos

Artículo	162.263; 162.265; 162.267; 162.269; 162.271; 162.273; 162.275; 162.277	
Voltaje	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frecuencia	50/60 Hz; 60 Hz	
Potencia	1500-2300 W	
Temperatura	50-650 °C	122-1202 °F
Ajuste de la temperatura sin escalas	Sí	
Flujo de aire (20°C)	210-350 l/min	7.41-12.36 cfm
Ajuste del volumen de aire sin escalas	Sí	
Presión estática	2300 Pa	0.33 psi
Eco-Mode	Sí	
Pantalla	Sí	
e-Drive	No	
Aplicación en el exterior	No	
Conexión de boquilla ø	36.5 mm / 1.45 in	
Longitud	270 mm	10.62 in
Ancho	75 mm	2.95 in
Altura	240 mm	9.44 in
Diámetro del mango	45 mm	1.77 in
Peso	0.75 kg	1.65 lb
La longitud del cable de alimentación	3 m	9.84 ft



SOLANO AT

Datos técnicos

Enchufe	AU, 3 polos, 10A; CH T11, 2 polos, 10A; CN, 2 polos, 10A; JP, 2 polos, 15A; KR, 2 polos, 16A; UE, 2 polos, 16A; UK, 3 polos, 13A; US, 2 polos, 15A, polarizado
Nivel de emisión de ruido	< 65 dB(A)
Aprobaciones	CE; KC; S+; UL
Clase de protección	II
Número de aprobación	R-R-LE1-SolanoAT
País de origen	Suiza

Artículos

162.263	SOLANO AT, 230V/2300W, enchufe UE
162.265	SOLANO AT, 230V/2300W, enchufe CH
162.267	SOLANO AT, 230V/2300W, enchufe UK
162.269	SOLANO AT, 230V/2300W, enchufe AU
162.271	SOLANO AT, 220V/2100W, enchufe KR
162.273	SOLANO AT, 120V/1800W, enchufe EE.UU.
162.275	SOLANO AT, 100V/1500W, enchufe JP
162.277	SOLANO AT, 230V/2300W, enchufe CN