



# HOT JET A



## Dispositivo de soldadura portátil compacto

El HOT JET A es un equipo de soldadura por aire caliente compacto y potente, con control de temperatura en bucle cerrado, prestaciones comprobadas de Leister y alta durabilidad. Disponible en dos niveles de potencia para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones.



Mango delgado, potencia total



Fácil de usar, operación eficiente



Superficies de montaje con absorción de vibraciones

## HOT JET A

- Ligero y compacto
- Temperatura regulada para un trabajo reproducible
- Motor sin escobillas de larga duración (10,000 horas)
- Superficies de soporte que absorben vibraciones
- Función de modo ecológico configurable

Artículos	HOT JET 500 A		HOT JET 302 A	
	Voltaje	230 V		230 V
Frecuencia	50/60 Hz		50/60 Hz	
Potencia	1050 W		600 W	
Temperatura	60-550 °C	140-1022 °F	60-550 °C	140-1022 °F
Ajuste de la temperatura sin escalas	Sí		Sí	
Flujo de aire (20 °C)	95-150 l/min	3.35-5.29 cfm	40-95 l/min	1.41-3.35 cfm
Ajuste del volumen de aire sin escalas	Sí		Sí	
Presión estática	2200 Pa	0.31 psi	2000 Pa	0.29 psi
Eco-Mode	Sí		Sí	
Pantalla	Sí		Sí	
e-Drive	Sí		Sí	
Aplicación en el exterior	Sí		Sí	
Conexión de boquilla ø	31.5 mm / 1.25 in		21.3 mm / 0.85 in	
Longitud	277 mm	10.9 in	277 mm	10.9 in
El diámetro del dispositivo	68 mm	3.22 in	68 mm	3.22 in
Diámetro del mango	45 mm	1.92 in	45 mm	1.92 in
La longitud del cable de alimentación	3 m	9.84 ft	3 m	9.84 ft
Enchufe	UE, 2 polos, 16A		UE, 2 polos, 16A	
Aprobaciones	CE		CE	
Clase de protección	II		II	
País de origen	Suiza		Suiza	

### Artículos

HOT JET 500 A, 230V/1050W, enchufe UE	144.590	HOT JET 302 A, 230V/600W, enchufe UE	144.603
HOT JET 500 A, 230V/1050W, enchufe CH	144.591	HOT JET 302 A, 230V/600W, enchufe CH	144.604
HOT JET 500 A, 230V/1050W, enchufe AU	144.592	HOT JET 302 A, 230V/600W, enchufe AU	144.605
HOT JET 500 A, 230V/1050W, enchufe CN	144.593	HOT JET 302 A, 230V/600W, enchufe CN	144.607
HOT JET 500 A, 120V/1050W, enchufe EE.UU.	144.594	HOT JET 302 A, 120V/600W, enchufe EE.UU.	144.608
HOT JET 500 A, 100V/1050W, enchufe JP	144.595	HOT JET 302 A, 100V/500W, enchufe JP	144.609



**Configurar  
HOT JET A**

**leister.com**